

## 高透高回弹沉淀胶

基本型号: MD870U

产品描述: MD800U 系列硅橡胶比一般沉淀胶具有更高的回弹力和透明度。

### 产品特性:

- ★ 耐高低温冲击
- ★ 快速硫化
- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害
- ★ 优异的耐热性,耐臭氧性和抗化学侵蚀性
- ★ 极好的电气绝缘性能

### 主要应用:

按键类,胶辊产品。

### 典型物性表:

| No. | 项目                    | MD870U |
|-----|-----------------------|--------|
| 1   | 外观                    | 半透明    |
| 2   | 可塑度                   | 280    |
| 3   | 硬度(邵尔 A 型), Shore A   | 70     |
| 4   | 比重, g/cm <sup>3</sup> | 1.20   |
| 5   | 撕裂强度, KN/m            | 21     |
| 6   | 拉伸强度, MPa             | 8.0    |
| 7   | 伸长率, %                | 320    |
| 8   | 回弹性, %                | 60     |
| 9   | 收缩率, %                | 3.1    |
| 10  | 压缩永久变形, %             | 15     |
| 11  | 拉伸永久变形, %             | 17     |

硫化条件: C-15 (1.3%), 170°C×10min

操作条件: 使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件: 低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射